

Dławnica mosiężna typu MDW...HL

CECHY I KORZYŚCI

-  dławnice mosiężne z długim gwintem - do obudów o grubych ściankach, gwint PG
-  najwyższy stopień ochrony IP68, fabrycznie zamontowana uszczelka o-ring
-  do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; wkładka uszczelniająca: chloropren; o-ring: guma NBR
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
Normy	PN-EN 62444; typ A

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
MDW 7HL (10 SZT.)	E03DK-03080100103	10	20	14	14	PG7	3,0+6,5	10
MDW 9HL (10 SZT.)	E03DK-03080100203	10	21	17	17	PG9	4,0+8,0	10
MDW 11HL (10 SZT.)	E03DK-03080100303	10	22	20	20	PG11	5,0+10,0	10
MDW 13HL (10 SZT.)	E03DK-03080100403	10	22	22	22	PG13,5	6,0+12,0	10
MDW 16HL (10 SZT.)	E03DK-03080100503	10	24	24	24	PG16	10,0+14,0	10
MDW 21HL (10 SZT.)	E03DK-03080100603	12	28	30	30	PG21	13,0+18,0	10
MDW 29HL (10 SZT.)	E03DK-03080100703	12	32	40	40	PG29	18,0+25,0	10
MDW 36HL (10 SZT.)	E03DK-03080100803	15	38	50	50	PG36	22,0+32,0	10
MDW 42HL	E03DK-03080100903	15	42	58	58	PG42	30,0+38,0	1
MDW 48HL	E03DK-03080101003	18	44	64	64	PG48	34,0+44,0	1

