

# Dławnica mosiężna typu MDW...L

## CECHY I KORZYŚCI



dławnice mosiężne z długim gwintem PG - do obudów o grubych ściankach



wysoka udatność



do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

## DANE MECHANICZNE

Materiał korpus: mosiądz poniklowany

Temperatura montażu [°C] od -5

Temperatura pracy [°C] -20 ÷ +80

## WYMIARY

E 15


## CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP54 (z podkładką uszczelniającą)

Normy PN-EN 62444; typ A

## UWAGA!

Nakrętki MDN i podkładki uszczelniająca UUEPE należy zamawiać oddzielnie.



| Typ               | Indeks Ergom      | L    | Pod klucz A | Pod klucz B | Gwint PG | Średnica zewnętrzna przewodu [mm] |
|-------------------|-------------------|------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------|
| MDW 11L (10 SZT.) | E03DK-03020100203 | 12,5 | 19          | 20          | PG11     | 7,5+10,5                          |
| MDW 13L (10 SZT.) | E03DK-03020100303 | 12,0 | 20          | 22          | PG13,5   | 10,5+13,5                         |

