

Dławnica mosiężna typu MDW...ML

CECHY I KORZYŚCI



dławnice mosiężne z długim gwintem M - do obudów o grubych ściankach



wysoka udarność



do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany
Temperatura montażu [°C]	od -5
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP54 (z podkładką uszczelniającą)
Normy	PN-EN 62444; typ A

UWAGA!

Nakrętki MDN...M i podkładki uszczelniająca UUPE...M należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
MDW 16ML (10 SZT.)	E03DK-03020200201	10	13	16	18	M16x1,5	6,5÷9,5	10
MDW 20ML (10 SZT.)	E03DK-03020200301	12	14	20	22	M20x1,5	8,5÷13,0	10
MDW 25ML (10 SZT.)	E03DK-03020200401	12	16	25	27	M25x1,5	12,0÷17,0	10
MDW 63ML	E03DK-03020200801	15	32	65	70	M63x1,5	33,0÷46,0	1

