

Pierścień uszczelniający redukcyjny ślepy UPR

CECHY I KORZYŚCI



wymienne pierścienie PCV do modyfikacji dławnic MDW



możliwość zamontowania kabla o mniejszej średnicy

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10


Można stosować zamiast standardowego pierścienia. Jeżeli standardowy pierścień jest zbyt duży dla zastosowanego przewodu, można go zastąpić pierścieniem redukcyjnym.

ZASTOSOWANIE

do dławnic MDW (IP54)

DANE MECHANICZNE

Materiał PCV
Temperatura pracy [°C] -20 ÷ +80



Typ	Indeks Ergom	A	B	Redukcja	Gwint do dławnicy	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]
UPR 9/7 (10 SZT.)	E03DK-02100100103	13,3	5,5	9/7	PG9	3,5-6,5
UPR 11/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100203	16,7	5,5	11/9	PG11	5,5-8,7
UPR 13/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100303	18,5	5,5	13/9	PG13,5	5,5-8,7
UPR 13/11 (10 SZT.)	E03DK-02100100403	18,5	5,5	13/11	PG13,5	7,0-10,5
UPR 16/9 (10 SZT.)	E03DK-02100100503	20,0	6,0	16/9	PG16	5,5-8,7
UPR 16/11 (10 SZT.)	E03DK-02100100603	20,6	6,0	16/11	PG16	7,0-10,5
UPR 16/13 (10 SZT.)	E03DK-02100100703	20,6	6,0	16/13	PG16	8,0-12,5
UPR 21/16 (10 SZT.)	E03DK-02100100803	25,6	7,3	21/16	PG21	10,0-15,0