

TZN - WYŁĄCZ PO ZAKOŃCZENIU PRACY

CECHY I KORZYŚCI

-  tablice i znaki nakazu
-  szeroki zakres dostępnych napisów i rozmiarów
-  wykonywane jako samoprzylepne, na płycie z tworzywa sztucznego lub na stali ocynkowanej ogniowo



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10


DANE MECHANICZNE

Materiał

- folia samoprzylepna PCV grubość 0,2 mm; oznaczenie S;
- płyta z tworzywa sztucznego (polistyren 1 mm); oznaczenie P;
- blacha stalowa ocynkowana grubość 0,5 mm; oznaczenie Fe;

Typ tabliczki Nakazu

Tekst WYŁĄCZ PO ZAKOŃCZENIU PRACY



Typ	Indeks Ergom	A	B	d	f	Orientacja	Materiał
TZN 37X105FE W.P.Z.P. (10 SZT.)	E04TZ-01023211800	37	105	3,1	5	pozioma	Blacha stalowa
TZN 37X105P W.P.Z.P. (10 SZT.)	E04TZ-01022211800	37	105	-	-	pozioma	Płyta z tworzywa sztucznego
TZN 37X105S W.P.Z.P. (10 SZT.)	E04TZ-01021211800	37	105	-	-	pozioma	Folia samoprzylepna
TZN 52X74FE W.P.Z.P. (10 SZT.)	E04TZ-01023111800	52	74	3,1	5	pionowa	Blacha stalowa
TZN 52X74P W.P.Z.P. (10 SZT.)	E04TZ-01022111800	52	74	-	-	pionowa	Płyta z tworzywa sztucznego
TZN 52X74S W.P.Z.P. (10 SZT.)	E04TZ-01021111800	52	74	-	-	pionowa	Folia samoprzylepna