

TZO - NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA NAPIĘCIEM INDUKOWANYM

CECHY I KORZYŚCI



tablice i znaki ostrzegawcze



szeroki zakres dostępnych napisów i rozmiarów



wykonywane jako samoprzylepne, na płycie z tworzywa sztucznego lub na stali ocynkowanej ognioowo



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał


- folia samoprzylepna PCV grubość 0,2 mm; oznaczenie S;
- płyta z tworzywa sztucznego (polistyren 1 mm); oznaczenie P;
- blacha stalowa ocynkowana grubość 0,5 mm; oznaczenie Fe;

Typ tabliczki

Ostrzegawcza

Tekst

NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA NAPIĘCIEM
INDUKOWANYM



Typ	Indeks Ergom	A	B	d	f	Orientacja	Materiał
TZO 52X74FE N.P.N.INDUK. (10 SZT.)	E04TZ-01013111300	52	74	3,1	5	pionowa	Blacha stalowa
TZO 105X148FE N.P.N.INDUK. (10 SZT.)	E04TZ-01013131300	105	148	3,6	8	pionowa	Blacha stalowa
TZO 105X148P N.P.N.INDUK. (10 SZT.)	E04TZ-01012131300	105	148	-	-	pionowa	Płyta z tworzywa sztucznego
TZO 105X297S N.P.N.INDUK. (10 SZT.)	E04TZ-01011241300	105	297	-	-	pozioma	Folia samoprzylepna