

Końcówki kablowe aluminiowe grubościennne typu KA

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa grubościenna Al
- ☒ wykonanie niezalecane w nowych instalacjach
- ☒ nie zawiera w części zaciskanej smaru ułatwiającego uzyskanie połączenia gazoszczelnego - smar oferujemy osobno
- ☒ opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy

DANE MECHANICZNE


Materiał	Al
Pokrycie	bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	grubościennne
-----------	---------------

UWAGA!

Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".
Smar kontaktowy SK-AL oferowany osobno w tubce 75 ml. Lub pojemniku 750 ml.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój Al mm ²	Przekrój Al re/se [mm ²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KA 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01040100100	16	25	5,2	12,6	36	56	20	M6	13	2	4	100	1,8
KA 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01040100200								M8					1,9
KA 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01040100300								M10					2,3
KA 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01040100400	25	35	6,1	13,8	38	61	21	M6	14	2	4	100	2,4
KA 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01040100500								M8					2,35
KA 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01040100600								M10					3,4
KA 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01040100700								M12					3
KA 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01040100800	35	50	7,2	16,2	41	66	24	M6	16	2	5	100	3,15
KA 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01040100900								M8					3,4
KA 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01040101000								M10					3,5
KA 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01040101100								M12					4,3
KA 35/16 (100 SZT.)	E12KA-01040101300								M16					4,1
KA 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01040101400	50	70	9,0	18,2	45	76	26	M8	18	2	5	100	4,5
KA 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01040101500								M10					5,95
KA 50/16 (100 SZT.)	E12KA-01040101800								M16					6,4
KA 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01040101900								M8	20	3	6	100	6,3
KA 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01040102000	70	95	12,5	22,6	52	86	28	M10					6,55
KA 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01040102100								M12					6,4
KA 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01040102200								M14					3,92
KA 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01040102300								M16					3,82
KA 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01040102400	95	120	13,9	25,8	57	91	31	M10	22	3	6	50	3,75
KA 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01040102500								M12					3,95
KA 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01040102600								M14					
KA 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01040102700								M16					

Typ	Indeks Ergom	Przekrój Al rm/sm [mm²]	Przekrój Al re/se [mm²]	d	D	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda - 2 klasa (RM/RMC)	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]					
KA 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01040102800	120	150	15,5	28,0	61	96	37	M10	25	3	7	50	5,5					
KA 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01040102900								M12										
KA 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01040103000								M14										
KA 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01040103100								M16										
KA 120/20 (50 SZT.)	E12KA-01040103200								M20										
KA 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01040103300	150	185	17,8	30,0	60	98	41	M10	28	3	7	50	6,3					
KA 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01040103400								M12										
KA 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01040103500								M14										
KA 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01040103600								M16										
KA 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01040103700								M20										
KA 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01040103900	185	240	19,8	34,0	70	118	43	M14	30	3	7	50	8,2					
KA 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01040104000			17,8	30,0				M16					7,8					
KA 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01040104100								M20					8,3					
KA 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01040104200	240	300	17,8	30,0	67	114	49	M12	34	3	8	50	10,15					
KA 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01040104300								19,8					34,0				M14	10,5
KA 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01040104400																	M16	
KA 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01040104500																	M20	

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie