

Końcówki kablowe widelkowe typu KW

CECHY I KORZYŚCI



końcówka widelkowa Cu w/g DIN - rozwiązanie ekonomiczne i popularne



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy



lutowany szew części rurowej

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Certyfikat UL	E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)
Wykonanie	DIN 46234 - dotyczy części rurowej
Świadectwo uznania typu PRS	TE/1137/880567/25

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KW 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-01020100101	0,2+0,5	M 2	A	√	-	1,0	2,0	0,5	4	8,0	5,0	100	0,02
KW 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01020100301		M 3									6,0		0,03
KW 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020100401		M 3,5								11,0	6,5		
KW 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01020100501		M 4									8,0		
KW 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01020100601	0,75+1	M 5	A	√	-	1,6	3,2	0,8	5	11,0	6,0	100	0,06
KW 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-01020100700		M 2,5									6,0		0,07
KW 1/3 (100 SZT.)	E09KO-01020100800		M 3									8,0		
KW 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020100900		M 3,5									6,9		
KW 1/4 (100 SZT.)	E09KO-01020101000		M 4								12,0	10,0	100	0,08
KW 1/4 W (100 SZT.)	E09KO-01020101100		M 4									13,0		0,07
KW 1/5 (100 SZT.)	E09KO-01020101200		M 5								14,2	14,0	100	0,1
KW 1/6 (100 SZT.)	E09KO-01020101300		M 6									17,3		0,14
KW 1/8 (100 SZT.)	E09KO-01020101400		M 8	B	√	-	1,6	3,2	0,8	5	14,2	14,0	100	0,1
KW 1/10 (100 SZT.)	E09KO-01020101500		M 10									17,3		0,14

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	UL	d	D	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]							
KW 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-01020101600	1,5+2,5	M 3	A	√	√	2,3	3,9	0,8	5	11,0	6,0	100	0,06							
KW 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020101700		M 3,5								12,0	8,0		0,07							
KW 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-01020101800		M 4		—							6,9									
KW 2,5/4 W (100 SZT.)	E09KO-01020101900		M 5		√						14,0	10,0		0,09							
KW 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-01020102000		M 6								16,0	11,0		0,1							
KW 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-01020102100		M 8								14,2	14,0		0,12							
KW 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-01020102200		M 10	B	—						17,3	17,5	0,14								
KW 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-01020102300		M 12								19,7	20,0	0,11								
KW 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-01020102400																				
KW 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-01020102500	4+6	M 3,5	A	—	√	3,6	5,6	1,0	6	14,0	8,0	100	0,14							
KW 6/4 (100 SZT.)	E09KO-01020102600		M 4		√						√	15,0		10,0	0,16						
KW 6/5 (100 SZT.)	E09KO-01020102700		M 5									16,0		11,0							
KW 6/6 (100 SZT.)	E09KO-01020102800		M 6									19,0		14,0		0,2					
KW 6/8 (100 SZT.)	E09KO-01020102900		M 8									21,0		18,0		0,23					
KW 6/10 (100 SZT.)	E09KO-01020103000		M 10	B																	
KW 10/5 (100 SZT.)	E09KO-01020103100	10	M 5	B	√	—	4,5	6,7	1,1	8	16,0	10,0	100	0,22							
KW 10/5 (10 SZT.)	E09KO-01020103102		M 6								17,0	11,0	10	0,03							
KW 10/6 (100 SZT.)	E09KO-01020103200		M 8								20,0	14,0	100	0,26							
KW 10/6 (10 SZT.)	E09KO-01020103202		M 10								21,0	18,0	10	0,03							
KW 10/8 (100 SZT.)	E09KO-01020103300		B	B									100	0,31							
KW 10/8 (10 SZT.)	E09KO-01020103302													10	0,04						
KW 10/10 (100 SZT.)	E09KO-01020103400													100	0,37						
KW 10/10 (10 SZT.)	E09KO-01020103402													10	0,04						
KW 16/5 (100 SZT.)	E09KO-01020103500	16	M 5	B	√	—	5,8	8,2	1,2	10	20,0	11,0	100	0,37							
KW 16/5 (10 SZT.)	E09KO-01020103502		M 6										100	0,35							
KW 16/6 (100 SZT.)	E09KO-01020103600		M 8										100	0,46							
KW 16/6 (10 SZT.)	E09KO-01020103602												100	0,05							
KW 16/8 (100 SZT.)	E09KO-01020103700		M 10								√	—	5,8	8,2	1,2	10	22,0	14,0	100	0,46	
KW 16/8 (10 SZT.)	E09KO-01020103702																			100	0,05
KW 16/10 (100 SZT.)	E09KO-01020103800																			100	0,46
KW 16/10 (10 SZT.)	E09KO-01020103802																			100	0,05