

Nasuwki całkowicie izolowane typu NCI...PCV

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ nasuwka z długą tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60



ERC

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Waga [kg]
NCI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302001	0,75+1	czerwony	2,8x0,5	1,7	20,0	6,5	0,09
NCI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302101			2,8x0,8		20,5		0,1
NCI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302401			4,8x0,5				
NCI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302501			4,8x0,8				
NCI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302801			6,3x0,8		22,0	7,2	0,13
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302201	1,5+2,5	niebieski	2,8x0,5	2,3	20,0	6,5	0,09
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302301			2,8x0,8				0,1
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302601			4,8x0,5				
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302701			4,8x0,8				
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302901			6,3x0,8		22,0	7,2	0,14
NCI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303001	4+6	żółty	6,3x0,8	3,4	24,0	7,2	0,19
NCI 9,5-6/1,2 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303101			9,5x1,2	3,3	30,5	12,0	0,3