

CECHY I KORZYŚCI

-  głowica z wymiennymi matrycami systemu 22
-  otwierana hydrauliczna głowica zaciskająca napędzana osobną pompą
-  lekka i zwarta budowa umożliwia zaciskanie końcówek w miejscach trudnodostępnych oraz w ograniczonej przestrzeni roboczej

DANE LOGISTYCZNE

Typ	GK 22 C
Indeks Ergom	E06PZ-05110001601
Waga [kg]	3

DANE MECHANICZNE

Napęd	zewnątrzne źródło ciśnienia
Typ matryc	KP22
Siła nacisku [kN]	60
Ciśnienie pracy [MPa]	w zależności od pompy zasilającej, max. 70
Skok tłoka [mm]	15
Rodzaj złączki przyłączeniowej	115 Series COUPLING 3/8" NPT MALE NBR
Długość [mm]	210
Zakres zaciskania	6 ÷ 300

UWAGA!

Matryce KP22 należy zamawiać osobno - polecamy zestawy.

ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm ²]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-240	sześciokąt
Al-Cu	10-240	sześciokąt
Al-c	16-240	sześciokąt
Al-g	16-185	sześciokąt
CKOR, CKL	10-240	sześciokąt
Cu DIN	6-300	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	10-240	sześciokąt
Cu Standard	10-400	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL, HIG	10-185	trapez
HI 2x	6-16	trapez
KO, KW, KI, KOR, KL	10-95	karb
KOI, KWI, KII, KLI	10-120	owal
MJPB	16-35	sześciokąt
MJPT	16-120	sześciokąt
ZLA	16-95	karbowanie
ZLAF, ZLAFD	25-70	karbowanie
se	35-300	formowanie na okrągło
sm	10-300	formowanie na okrągło



CE

SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]
GK 22 C	1
Plastikowa walizka	1
Instrukcja obsługi	1