

Matryce z błyskawicznym mocowaniem na tzw. „zatrzask”

CECHY I KORZYŚCI



matryce z błyskawicznym mocowaniem na tzw. „zatrzask”, wymiana nie wymaga stosowania żadnych narzędzi (śrubokręt, klucz imbusowy itp.)



osobne gniazdo zaciskające dla każdej wielkości przekroju przewodu



kształt zaciśnięcia: „na trapez”; „z karbem”; „na owal”; „zawinięcie” – w zależności od wybranej matrycy



DANE MECHANICZNE

Długość [mm] 35

Typ	Indeks Ergom	Nr gniazda	Przekrój przewodu [mm ²]	Grupa końcówek	Kształt zaciśnięcia	Waga
M-B-N 1,5-10	E06PZ-03130520301	1	1-1,5	KO, KW, KI, KOR, KL	karb	0,05
		2	2,5			
		3	6			
		4	10			
M-D-T 0,5-4	E06PZ-03130520501	1	0,5	H...ERHN, HI... ERHL, HIG	trapez	0,065
		2	0,75			
		3	1			
		4	1,5			
		5	2,5			
		6	4			
M-G2-RJ6	E06PZ-03130520801	1	RJ 11 6P	RJ	złączka RJ 11	0,07