

# Odcinak KTP-AFL 2 do linek AFL

## CECHY I KORZYŚCI

-  ostrza zaprojektowane do przecinania przewodów AFL do Ø 30 mm oraz linek stalowych do Ø 14 mm
-  profilowane ostrza ułatwiające cięcie
-  łańcuchowy napęd odcinaka pozwala zmniejszyć siłę niezbędną do przecięcia kabla
-  możliwość cięcia drutu DJP

**P Tools**  
professional



## DANE LOGISTYCZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ          | KTP-AFL 2         |
| Indeks Ergom | E06NC-01070200101 |
| Waga [kg]    | 5                 |

## DANE MECHANICZNE

|              |     |
|--------------|-----|
| Długość [mm] | 745 |
|--------------|-----|

| ODCINANIE                           | Max przekrój<br>odcinanego<br>przewodu [mm <sup>2</sup> ] | Max średnica<br>odcinanego<br>przewodu [mm] |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kable aluminiowe jednożyłowe        | 400                                                       | 30                                          |
| Kable miedziane jednożyłowe         | 300                                                       | 27                                          |
| Linki stalowo - aluminiowe AFL      | 300                                                       | 30                                          |
| Kable ACAR                          | -                                                         | 30                                          |
| Kable ACSR                          | -                                                         | 30                                          |
| Kable ZEBRA                         | -                                                         | 30                                          |
| Kable telefoniczne                  | -                                                         | 30                                          |
| Giętkie linki stalowe (28+42 HRC)   | -                                                         | 14                                          |
| Miękkie pręty stalowe (max. 28 HRC) | -                                                         | 5                                           |

