

## CECHY I KORZYŚCI

- ☒ popularna praska do końcówek izolowanych
- ☒ osobne gniazda zaciskające dla każdego przekroju, kształt zaciśnięcia „na owal”
- ☒ mechanizm zapadkowy zapewnia powtarzalność zaciskania końcówek
- ☒ możliwa obsługa dwuręczna

## DANE LOGISTYCZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ          | WS 10I/1-6        |
| Indeks Ergom | E06PZ-03060100201 |
| Waga [kg]    | 0,67              |

## DANE MECHANICZNE

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Typ mechanizmu | Wydłużone rękojeści ergonomiczne |
| Długość [mm]   | 230                              |

## ZACISKANIE

| Nr gniazda | Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ] | Grupa końcówek                                              | Kształt zaciśnięcia |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 0,25-0,50                            | KOI, KWI, KII, KLI, NI, WI, GI, NCI, WCI, GCI (PA, PC, PCV) | owal                |
| 2          | 1                                    |                                                             |                     |
| 3          | 1,5-2,5                              |                                                             |                     |
| 4          | 4-6                                  |                                                             |                     |

