

CECHY I KORZYŚCI



wymienne matryce systemu 22



obrotowa i otwierana głowica robocza, boczne „wejście” do głowicy zaciskającej



kompaktowa i zwarta budowa umożliwia zaciskanie w trudnodostępnych miejscach



DANE LOGISTYCZNE

Typ	HK 22
Indeks Ergom	E06PZ-05110001000
Waga [kg]	3,3

DANE MECHANICZNE

Typ matryc	K22
Siła nacisku [kN]	60
Ciśnienie pracy [MPa]	70
Skok tłoka [mm]	17
Zakres zaciskania	6 ÷ 300

ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm²]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-185	sześciokąt
Al-c	16-240	sześciokąt
Al-g	25-150	sześciokąt
Cu DIN	16-240	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	95-240	sześciokąt
Cu Standard	16-300	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL, HIG	16-120	trapez
KOI, KWI, KII, KLI, NI, WI, GI, NCI, WCI, GCI (PA, PC, PCV)	10-120	owal
ZLA	50-70	karbowanie
sm	300	formowanie na okrągło

SKŁAD ZESTAWU

	W zestawie [szt.]
HK 22	1
Metalowa walizka	1
Instrukcja obsługi	1