

## CECHY I KORZYŚCI

- ☒ wyposażony w ostrza zaprojektowane do okrągłych fotowoltaicznych przewodów jednożyłowych, wielodrutowych
- ☒ osobne gniazda zdejmujące izolację wewnętrzną oraz zewnętrzną
- ☒ obwodowe zdejmowanie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej przewodów koncentrycznych
- ☒ obwodowe zdejmowanie izolacji zewnętrznej giętkich przewodów okrągłych jedno i wielożyłowych



## DANE LOGISTYCZNE

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ          | MINI NR3 SOLAR    |
| Indeks Ergom | E06NZ-01190101001 |
| Waga [kg]    | 0,09              |

## DANE MECHANICZNE

|              |     |
|--------------|-----|
| Długość [mm] | 155 |
|--------------|-----|

## ZDEJMOWANIE IZOLACJI

| Przekrój przewodu [mm²] | Rodzaj przewodu                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1,5÷6                   | Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie                       |
| 3x0,75-16               | Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie - izolacja zewnętrzna |