

Wycinaki trzykłowe hydrauliczne N3WY

CECHY I KORZYŚCI



wycinaki do wycinania okrągłych otworów w blachach za pomocą wycinarki hydraulicznej lub głowicy




wycięty materiał zostaje pocięty na trzy części i jest łatwy do usunięcia z matrycy wycinaka

UWAGA!

Wycinaki N3WY o rozmiarach większych od 40,5 sprzedawane są w komplecie z pastą do gwintów MOLYKOTE 1000.

Śruby i trzpienie pociągowe sprzedawane oddzielnie.

Na zamówienie dostępne inne rozmiary.



Typ	Indeks Ergom	Maks. grubość materiału (stal) [mm]	Gwint wewnętrzny stempla K	Średnica wycinanego otworu A [mm]	Średnica otworu przelotowego D [mm]
N3WY 12,2/PG7/M12	E06WD-01060140050	1,5	1/4" UNF	12,2	9,55
N3WY 15,4/PG9	E06WD-01060140100	2,0	3/8" UNF	15,4	9,55
N3WY 16,2/M16	E06WD-01060140200	2,0	3/8" UNF	16,2	9,55
N3WY 18,8/PG11	E06WD-01060140300	2,0	3/8" UNF	18,8	9,55
N3WY 20,7/PG13/M20	E06WD-01060140400	2,0	3/8" UNF	20,7	9,55
N3WY 22,8/PG16	E06WD-01060140500	2,0	3/8" UNF	22,8	9,55
N3WY 25,5/M25	E06WD-01060140600	2,0	3/8" UNF	25,5	9,55
N3WY 28,6/PG21	E06WD-01060140700	2,0	3/4" UNF	28,6	9,55
N3WY 30,5/M30	E06WD-01060140800	2,0	3/4" UNF	30,5	9,55
N3WY 32,5/M32	E06WD-01060140900	2,0	3/4" UNF	32,5	19,05
N3WY 37,4/PG29	E06WD-01060141000	3,0	3/4" UNF	37,4	19,05
N3WY 40,5/M40	E06WD-01060141100	3,0	3/4" UNF	40,5	19,05
N3WY 47,5/PG36	E06WD-01060141200	3,0	3/4" UNF	47,5	19,05
N3WY 50,5/M50	E06WD-01060141300	3,0	3/4" UNF	50,5	19,05
N3WY 54,5/PG42	E06WD-01060141400	3,0	3/4" UNF	54,5	19,05
N3WY 59,8/PG48	E06WD-01060141500	3,0	3/4" UNF	59,8	19,05
N3WY 63,5/M63	E06WD-01060141600	3,0	3/4" UNF	63,5	19,05