

Wycinaki trzykłowe ręczne N3W


CECHY I KORZYŚCI

-  wycinaki z napędem ręcznym np. kluczem płaskim wyposażone w śrubę pociągową
-  wycięty materiał zostaje pocięty na trzy części i jest łatwy do usunięcia z matrycy wycinaka
-  zastosowane łożysko oporowe ułatwia wycięcie otworu
-  trzpień pociągowy w zestawie

UWAGA!

Wycinaki N3W o rozmiarach większych od 40,5 sprzedawane są w komplecie z pastą do gwintów MOLYKOTE 1000.

Na zamówienie dostępne inne rozmiary.



Typ	Indeks Ergom	Maks. grubość materiału (stal) [mm]	Rozmiar klucza	Gwint wewnętrzny stempla K	Średnica wycinanego otworu A [mm]	Średnica otworu przelotowego D [mm]
N3W 12,2/PG7/M12	E06WD-01020120050	1,5	17	1/4" UNF	12,2	9,55
N3W 15,4/PG9	E06WD-01020120100	2,0	17	3/8" UNF	15,4	9,55
N3W 16,2/M16	E06WD-01020120200	2,0	17	3/8" UNF	16,2	9,55
N3W 18,8/PG11	E06WD-01020120300	2,0	17	3/8" UNF	18,8	9,55
N3W 20,7/PG13/M20	E06WD-01020120400	2,0	17	3/8" UNF	20,7	9,55
N3W 22,8/PG16	E06WD-01020120500	2,0	17	3/8" UNF	22,8	9,55
N3W 25,5/M25	E06WD-01020120600	2,0	17	3/8" UNF	25,5	9,55
N3W 28,6/PG21	E06WD-01020120700	2,0	17	3/4" UNF	28,6	9,55
N3W 30,5/M30	E06WD-01020120800	2,0	17	3/4" UNF	30,5	9,55
N3W 32,5/M32	E06WD-01020120900	2,0	17	3/4" UNF	32,5	19,05
N3W 37,4/PG29	E06WD-01020121000	3,0	27	3/4" UNF	37,4	19,05
N3W 40,5/M40	E06WD-01020121100	3,0	27	3/4" UNF	40,5	19,05
N3W 47,5/PG36	E06WD-01020121200	3,0	27	3/4" UNF	47,5	19,05
N3W 50,5/M50	E06WD-01020121300	3,0	27	3/4" UNF	50,5	19,05
N3W 54,5/PG42	E06WD-01020121400	3,0	27	3/4" UNF	54,5	19,05
N3W 59,8/PG48	E06WD-01020121500	3,0	27	3/4" UNF	59,8	19,05
N3W 63,5/M63	E06WD-01020121600	3,0	27	3/4" UNF	63,5	19,05