

Bloki rozdzielcze typu BRJ 1000V

CECHY I KORZYŚCI



napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC



zwarta kompaktowa budowa



przezroczysta pokrywa umożliwia wizualną kontrolę



DANE MECHANICZNE

Materiał	elementy przewodzące: miedź cynowana galwanicznie; elementy izolacyjne: poliamid (korpus), poliwęglan (pokrywa)
Mocowanie	na szynie TSE 35 lub wkrętami do podłoża (2 otwory Ø5)
Rodzaj zacisków	gwintowe
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Kolor	szary

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U_i [V AC]	1000
---	------

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



Typ	Indeks Ergom	Prąd znamionowy ciągły I_n 40°C [A]	Liczba wejść / wyjść / Przekroje przyłączeniowe	H	W	D	Waga [g]
BRJ 80	R33RA-02030102101	80	3x2,5-16; 4x2,5-6	46	27	66	64
BRJ 125	R33RA-02030102201	125	1x10-35; 1x6-16 / 6x2,5-16	46	29	77	136
BRJ 160	R33RA-02030102401	160	1x16-70; 1x6-16 / 6x2,5-16	46	29	77	141
BRJ 250	R33RA-02030102701	250	1x35-120 / 4x2,5-10; 5x 2,5-16; 2x6-35	50	46	96	414
BRJ 400	R33RA-02030102801	400	1x95-185 / 4x2,5-10; 5x 2,5-16; 2x6-35	50	46	96	425