

Opaski uziemiające OU 18 - OU 165

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ opaski wykonane ze stali nierdzewnej
- ☒ zacisk przystosowany do bezpośredniego montażu linki o przekroju do 16 mm²
- ☒ łatwość montażu i pewność połączenia elektrycznego i mechanicznego

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

Opaski zaciskane są na rurach o średnicach 18÷165 mm przy pomocy 2 śrub M6. Jedna ze śrub jest jednocześnie zaciskiem do którego można mocować przewody Cu o przekroju do 16 mm². Opaski służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantujących poprawność działania ochrony przed porażeniem.

DANE MECHANICZNE

Materiał śruby stal cynkowana

Materiał zacisku stal cynkowana

Materiał opaski stal nierdzewna

Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski) 7/1,2

Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak) PZ2

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm²] 1x2,5÷16

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN 60999



CE

Typ	Indeks Ergom	Maksymalna średnica uziemianego elementu [mm]	Zalecany moment dokręcenia [Nm]	Długość opaski [mm]	Szerokość opaski [mm]	Waga [g]
OU 18 (10 SZT.)	R33RA-04030100113	18	2,6	136	14	260
OU 50 (10 SZT.)	R33RA-04030100123	50	4,6	209	20	470
OU 120 (10 SZT.)	R33RA-04030100133	120	4,6	425	20	580
OU 165 (10 SZT.)	R33RA-04030100143	165	4,6	583	20	660