


FEATURES & BENEFITS



APPLICATION



ELECTRICAL DATA

Wartości graniczne napięcia zasilającego dla włączania stycznika	0,85...1,1 U _s
Wartości graniczne napięcia zasilającego dla wyłączania stycznika	0,75...0,2 U _s
Przekroje elastycznych szyn prądowych [mm]	2(25 x2)
Mechaniczna trwałość łączeniowa w kategorii użytkowania AC3 [cykle]	5x105
Mechaniczna trwałość łączeniowa w kategorii użytkowania AC4 [cykle]	5x104
Typ wkładki bezpiecznikowej przy spodziewanym prądzie zwarciovym	10
Typ wkładki bezpiecznikowej dla koordynacji 2 [A]	200
Znamionowa częstotliwość łącheń w kategorii AC1 [1/h]	600
Znamionowa częstotliwość łącheń w kategorii AC2 [1/h]	150
Znamionowa częstotliwość łącheń w kategorii AC3 [1/h]	300
Znamionowa częstotliwość łącheń w kategorii AC4 [1/h]	150
Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii AC15 dla napięcia znamionowego 230V [A]	6
Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii AC15 dla napięcia znamionowego 400V [A]	-
Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii AC15 dla napięcia znamionowego 500V [A]	2
Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii DC13 dla napięcia znamionowego 48V [A]	6
Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii DC13 dla napięcia znamionowego 110V [A]	1,5
Znamionowy prąd łączeniowy w kategorii DC13 dla napięcia znamionowego 220V [A]	0,5
Rated insulation voltage U _i [V]	500
Napięcie znamionowe izolacji U _i torów głównych[V]	1000
Number of poles	3
Screw-type terminals	M10
Napięcie znamionowe izolacji U _i torów pomocniczych [V]	500
Rated continuous current I _n 40°C [A]	10

DIMENSIONS

A	25
B	48
G	M10

Type	Index Ergom	D	C	Czas zamykania styków stycznika [ms]	Czas otwierania styków stycznika [ms]	Moc znamionowa baterii dla napięcia znamionowego 400V [kVar]	Moc znamionowa silnika baterii dla napięcia znamionowego 690V [kVar]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 230V [kW]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 400V [kW]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 500V [kW]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC2/AC3 dla napięcia znamionowego 690V [kW]	Moc znamionowa silnika klatkowego w kategorii użytkowania AC4 dla napięcia znamionowego 230V [kW]
SA110M 2Z+2R 230V 50HZ	A53AA-01010200900	154	144	15 ÷ 20	7 ÷ 13	90	90	65	110	145	132	49
SA132 2Z+2R 230V 50HZ	A53AA-01010107100		195	19 ÷ 25	8 ÷ 12	110	130	75	132	160	200	50
SA132 6Z+6R 500V 50HZ	A53AA-01010108300		195	19 ÷ 25	8 ÷ 12	110	130	75	132	160	200	50