

# Zacisk ochronny MZO-TSE 4x4/2x16

## CECHY I KORZYŚCI



zaciski wykonane z wysokiej jakości mosiądzu



montaż na szynie TSE 35



śruby dociskowe wykonane z wysokiej jakości stali cynkowanej galwanicznie

## DANE LOGISTYCZNE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Typ                 | MZO-TSE 4x4/2x16 (10 SZT.) |
| Indeks Ergom        | R33RA-01010104000          |
| W opakowaniu [szt.] | 10                         |
| Waga [g]            | 44,6                       |

## DANE MECHANICZNE

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Materiał śruby                           | stal cynkowana     |
| Materiał zacisku                         | mosiądz            |
| Materiał podstawki                       | poliamid 6.6       |
| Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)  | 3,5/0,6; 5,5/1     |
| Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak) | PH1/PZ1; PH2/PZ2   |
| Kształt zaciśnięcia końcówki na linie    | sześciokąt kwadrat |
| Zalecany moment dokręcenia [Nm]          | 0,7; 1,9           |

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm²] | 4x4; 2x16 |
|-------------------------------------------------|-----------|

## CERTYFIKATY I NORMY

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Normy | PN-EN 60947-7-2 |
|-------|-----------------|

| SKŁAD ZESTAWU                | W zestawie [szt.] | Komentarz           |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| MZO 4x4/2x16                 | 1                 | Zacisk ochronny     |
| MZO-TS                       | 1                 | Podstawka montażowa |
| Normalia montażowe (komplet) | 1                 | -                   |

