

Zacisk ochronny MZO 5x4/2x10/2x16/2x35 mocowany bezpośrednio do podłoża

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ zaciski wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- ✓ możliwość montażu bezpośredniego na podłożu lub na podstawkach montażowych
- ✓ śruby dociskowe wykonane z wysokiej jakości stali cynkowanej galwanicznie
- ✓ możliwość bezpośredniego podłączenia linki o przekroju do 35 mm²

DANE LOGISTYCZNE

Typ	MZO 5x4/2x10/2x16/2x35 (10 SZT.)
Indeks Ergom	R33RA-01010104701
W opakowaniu [szt.]	10
Waga [g]	77,8

DANE MECHANICZNE

Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	mosiądz
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5/0,6; 4/0,8; 5,5/1; 4/0,8
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1/PZ1, PH2/PZ2
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	sześciokąt kwadrat
Zalecany moment dokręcenia [Nm]	0,7; 1,1; 1,9; 1,1

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm ²]	5x4, 2x10, 2x16, 2x35
--	-----------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-2
-------	-----------------

