

Złączka specjalna 2-torowa ZJUD-D24V

CECHY I KORZYŚCI



złączka wyposażona w diodę 24V DC pomiędzy torami prądowymi



możliwość montażu na szynach o TSE 32 i TSE 35

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJUD-D24V (2 SZT.)
Indeks Ergom	R34RR-07030010802
W opakowaniu [szt.]	2
Waga [g]	16,2

ZASTOSOWANIE

Złączki z układem diodowym stosowane są do tłumienia przepięć generowanych przez cewki przekładników i styczników.

DANE MECHANICZNE


Materiał korpusu	poliamid
Długość odizolowania [mm]	8
Kolor	szary
Kształt zaciśnięcia końcówki na linie	sześciokąt kwadrat
Przekroje przewodów linka [mm²]	0,2÷4 / 0,2÷2,5
Przekrój znamionowy [mm²]	4
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-5
Wymiar (W x S x G) [mm]	57 x 62 x 6,2
Zalecany moment dokręcenia [Nm]	0,6
Zalecany typ końcówki wkręta (płaski)	3,5x0.6

DANE ELEKTRYCZNE

Moc [W]	5
Moc impulsowa [W/1ms]	600
Napięcie znamionowe [V]	24 DC
Prąd ciągły [A]	1
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE