

CECHY I KORZYŚCI



łatwe i szybkie łączenie przewodów



pewne połączenie elektryczne i mechaniczne



niewielkie wymiary umożliwiające zamontowanie w puszkach podtynkowych

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

Umożliwiają połączenie końcówek żył przewodu poprzez ich skręcenie.

DANE MECHANICZNE

Ilość łączonych przewodów o przekroju 6 mm² -


Materiał izolacji poliamid 6.6

Materiał złączki Cu

Temperatura otoczenia [°C] -25 ÷ +55

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V0



Typ	Indeks Ergom	S	W	Kolor	Ilość łączonych przewodów o przekroju 1 mm ²	Ilość łączonych przewodów o przekroju 1,5 mm ²	Ilość łączonych przewodów o przekroju 2,5 mm ²	Ilość łączonych przewodów o przekroju 4 mm ²	Przekroje przewodów linka [mm ²]
ZS 1.5 MM (NIEBIESKA) (100 SZT.)	E14KI-06020100111	10	18	niebieski	2+3	2	-	-	1,5
ZS 4 MM (ŻÓŁTA) (100 SZT.)	E14KI-06020100311	13,6	24,2	żółty	5+8	4+6	3+4	2	4